

Пиктограммы

Icon overview

Пиктограммы служат для упрощенного представления стандартных параметров в таблице технических данных.

The following standard icons are used in the technical data tables.



Момент инерции I_x
 I_x moment of inertia



Термомост
Insulating bars



Гидроизоляция с предварительным наполнителем
Wet sealing with pre-filler



Момент инерции I_y
 I_y moment of inertia



Складская длина
Stock length



Ширина и угол открывания
Opening width, opening angle



Монтажная глубина
Basic depth



Информация для изготовления
Fabrication information



Макс. вес створки
Max. vent weight



Кол-во в упаковке
Packing unit



Статический профиль
Structural profile



Размер створки
Vent size



Оконный/дверной профиль, комплект
Complete "windows/doors" profile



Толщина стекла
Glass thickness



Ручка с редуктором
Gearbox handle



Оконный/дверной профиль, внутренний
Inside "windows/doors" profile



Оконные ножницы
Fitting stay



Монтажная глубина стойки
Depth of mullion



Оконный/дверной профиль, внешний
Outside "windows/doors" profile



Детали фурнитуры
Individual fitting components



Электропривод
Electric motor



Фасадный профиль, комплект
Complete profile, façade construction



U-образный силиконовый уплотнитель
U-shaped silicone gasket



Условные обозначения и представление отдельных продуктов. Содержимое может быть различным в соответствии с конкретными требованиями. Ссылка должна быть указана на странице/схеме.
Icons for symbols and illustration of individual articles. The content is variable and will be individually defined. The reference must be available on the page/drawing.



Фасадный профиль, несущий
Load-bearing profile (façade construction)



Плоский силиконовый уплотнитель
Flush silicone gasket